



Beste Service für Ihr Geld. Mit Sicherheit.

Machen Sie Ihren Automaten zum Erfolg

Erfolgreiche Automaten verdienen Geld. Am besten schnell, sicher und flexibel. Genau dafür wurde das Terminal-Modul OPP-C60 entwickelt: Diese High-End-Lösung rund ums Thema Bezahlen verfügt über ein hochauflösendes Farbdisplay, und ist extrem vandalismussicher. Darum: Entscheiden Sie sich für das neue OPP-C60 und trimmen Sie Ihren Automaten auf Umsatz-Höchstleistung.

Welche Art von Automat Sie auch einsetzen oder herstellen möchten – ob z.B. Tank-, Ticket-, Maut- oder Warenautomat: Das OPP-C60 ist der Motor für seinen Erfolg. Denn dieses hochmoderne Automatenmodul wickelt Zahlungen mit allen gängigen Karten besonders schnell, einfach und sicher ab.

OPP-C60 ist äußerst robust und vandalismussicher, also sowohl bestens für den Indoor- als auch für den Outdoor-Einsatz geeignet. Und dank seines neuen, hochauflösenden Farbdisplays ist es sehr attraktiv und bedienfreundlich: Es liefert scharfe, deutliche Darstellungen, auch unter schwierigen Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung.

Alle Vorteile des Automatenmoduls OPP-C60 im Überblick:

- Der PCI 5.x Sicherheitsstandard macht das Modul noch sicherer
- Modernste Technik: leistungsstarke Systemarchitektur und der adaptive Kontaktlosleser für alle gängigen Zahlungsarten
- Secure-Hybrid-Card-Reader und PINPad vandalismusicher

Value Added Services



CARDS&emotions

CARDS&emotions ist die Lösung für Gutscheinkarten zur Sortimentserweiterung und Neukundengewinnung, aber auch für Boni und Rabatte – alles mit einer Karte. Nicht für Tankautomaten.



OPP-C60



SCR-C



COR A20

Technische Daten

PINPad Varianten:	OPP-C60	OPP-C60 compact
Außenmaße (L x B x H):	199 x 140 x 50 mm	141 x 92 x 50 mm
Ausschnitt (L x B):	160 x 101 mm	120 x 82 mm
Gewicht:	995 g	583 g
Display-Auflösung:	320 x 240	320 x 240
Display-Größe:	3,5"	2,7"
Betriebstemperatur:	-20 bis +65 °C	
Arbeitsspeicher:	385 MB (256 MB flash, 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM)	
Kommunikation:	LAN	
Schnittstellen:	4 x RS232, 1 x USB 2.0 OTG 480 MBit/s (USB Mini-B), 1 x USB 2.0 Host 12 MBit/s (USB-A), 1 x MDB, 2 x SAM	
Kartenleser SCR-C:	32-Bit-ARM920-Prozessor, 25 MB Speicher, Ausschnitt EVA-kompatibel	

Bezahlarten



*In Vorbereitung

Direkt Kontakt aufnehmen

Telefon: **01806 22558800*** | Telefax: **01806 22558899***

Website: **www.telecash.de** | Email: **info@telecash.de**

*(Unabhängig von der Dauer des Anrufes 0,20€ aus deutschen Festnetzen und 0,60€ aus deutschen Mobilfunknetzen).